

13 66 180 T BK

KNIPEX StriX Клеши для удаления изоляции, с функцией резания кабеля со страховочным креплением



- для однопроволочного, многопроволочного и тонкопроволочного провода диаметром до 5,0 мм или с поперечным сечением 10 мм² с пластиковой или резиновой изоляцией
- Уступы в губках для визуального ориентира при удалении изоляции заданной длины (11 мм и 16 мм)
- простая настройка на необходимый диаметр кабелей или жгутов винтом с накатанной головкой и контргайкой
- Лезвие для резания медного и алюминиевого кабеля диаметром до 15 мм (5 x 2,5 мм²)
- узкая конструкция облегчает доступ к детали
- винтовой шарнир: точный ход без зазоров
- Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закалённая в масле
- Инструмент с надёжным изолированным креплением для страховки инструмента от падения с высоты

| | |
|---|----------------|
| Номер артикула | 13 66 180 T BK |
| EAN | 4003773081982 |
| Клеши | хромированная |
| Головка | |
| Ручки | |
| Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный (диаметр) Ø мм | 15 |
| Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный мм ² | 50 |
| Параметры удаления изоляции кв.мм мм ² | 10 |
| Параметры удаления изоляции (диаметр) Ø мм | 5 |
| AWG | 7 |
| Длина мм | 180 |
| Вес нетто г | 212 |

Возможны технические изменения и ошибки